

ML motori monofase alta coppia spunto (2 condensatori + 1 disgiuntore meccanico)*ML high starting torque single-phase motors* (2 capacitors + 1 circuit breaker)**DATI TECNICI TECHNICAL DATA**

TIPO TYPE (ML)	POTENZA POWER (KW)	VOLTAGGIO VOLTAGE (V)	CORRENTE CURRENT (A)	VELOCITÀ SPEED (RPM)	EFFICIENZA EFFICIENCY (%)	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR	COPPIA SPUNTO START TORQUE /Tn	COPPIA MAX MAX TORQUE /Tn	CORRENTE SPUNTO START CURRENT /A	PESO WEIGHT (KG)
71A2	0,37	230	2,73	2800	67	0,92	2,3	1,8	16	7
71B2	0,55	230	3,88	2800	70	0,92	2,5	1,8	21	8
80A2	0,75	230	5,15	2800	72	0,92	2,5	1,8	30	8,5
80B2	1,1	230	7,02	2800	75	0,95	2,5	1,8	40	9,5
90S2	1,5	230	9,44	2800	76	0,95	2,5	1,8	55	12,5
90LA2	1,8	230	10,2	2900	81	0,95	2,5	2,2	6	20
90LB2	2,2	230	13,67	2800	77	0,95	2,5	1,8	80	14
100LA2	3	230	18,2	2800	79	0,95	2,5	1,8	110	20,5
71A4	0,25	230	1,99	1400	62	0,92	2,5	1,8	12	7
71B4	0,37	230	2,81	1400	65	0,92	2,5	1,8	16	8
80A4	0,55	230	4	1400	68	0,92	2,5	1,8	21	9
80B4	0,75	230	5,22	1400	71	0,92	2,5	1,8	30	9,5
90S4	1,1	230	7,2	1400	73	0,95	2,5	1,8	40	13
90LA4	1,5	230	9,57	1400	75	0,95	2,5	1,8	55	16
90LB4	1,8	230	10,84	1400	76	0,95	2,5	1,7	45	18,5
100LA4	2,2	230	13,9	1400	76	0,95	2,5	1,8	80	23
100LB4	3	230	17,1	1400	78,7	0,96	2,6	1,7	84	25