

MYT motori monofase alta coppia spunto (1 condensatore)*MYT high starting torque single-phase motors* (1 capacitor)**DATI TECNICI TECHNICAL DATA**

TIPO TYPE (MYT)	POTENZA POWER (KW)	VOLTAGGIO VOLTAGE (V)	CORRENTE CURRENT (A)	VELOCITÀ SPEED (RPM)	EFFICIENZA EFFICIENCY (%)	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR	COPPIA SPUNTO START TORQUE /Tn	COPPIA MAX MAX TORQUE /Tn	PESO WEIGHT (KG)
71A2	0,37	230	2,8	2650	59	0,95	0,65	1,6	6,5
71B2	0,55	230	4,3	2650	59	0,95	0,65	1,6	6,5
80A2	0,75	230	5,2	2700	70	0,9	0,6	1,6	8,5
80B2	1,1	230	7,4	2700	72	0,9	0,6	1,6	9
90S2	1,5	230	9,2	2800	75	0,95	0,5	1,6	13
90LB2	2,2	230	13,1	2830	77	0,95	0,5	1,6	15
63A4	0,12	230	1,6	1300	55	0,95	0,65	1,6	6
63B4	0,18	230	1,7	1300	55	0,95	0,65	1,6	6
71A4	0,25	230	1,9	1300	59	0,95	0,65	1,6	6
71B4	0,37	230	2,85	1300	60	0,95	0,65	1,6	7
80A4	0,55	230	4,7	1330	60	0,85	0,65	1,6	9,5
80B4	0,75	230	6,2	1350	62	0,85	0,65	1,6	10
90S4	1,1	230	7,95	1350	67	0,9	0,6	1,6	13
90LA4	1,5	230	9,4	1300	73	0,95	0,6	1,6	16
100LA4	2,2	230	12,8	1410	76	0,98	0,5	1,8	23
100LB4	3	230	16,6	1409	77	0,98	0,6	1,8	25